

Technisches Merkblatt

Sundo MattFinish

Stumpfmatte, streiflichtunempfindliche Latexfarbe
Das Produkt entspricht der Nassabriebklasse 2 gem. EN 13300. Konservierungsmittelfrei, Deckkraftklasse 1

Verwendungszweck:

SUNDO MattFinish ist eine stumpfmatte Latexfarbe für strapazierfähige und scheuerbeständige Innenanstriche. Sie ist streiflichtunempfindlich und ausbesserungsfähig. Besonders gut geeignet für Flächen in sensiblen Wohnbereichen, Büros, Schulen, Kindergärten, Hotels, usw.

Farbton:

Weiß

Glanzgrad:

stumpfmatt nach EN 13300

Dichte / Spez. Gewicht:

ca. 1,6

Zusammensetzung:

Polyvinylacetatharz, Calciumcarbonat, Titandioxid, Silikate, Wasser, Additive,

Verpackung:

12,5 l Eimer Oval

Anwendungsbereich:

Innen

Verdünnung:

Wasser

Lagerhaltung:

Kühl, jedoch frostfrei. Ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trockenzeit:

Bei warmen, normalen Raumtemperaturen (ca. + 20° C) am gleichen Tag überstreichbar. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Verbrauch:

Mit 1 l Farbe können ca. 7 m²

Fläche beschichtet werden, das entspricht einem Verbrauch von ca. 150 ml/m².

Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Abtönung:

MattFinish ist werkseitig tönbar. Auch eine selbstabtönbar mit Vollton- Abtönfarben ist möglich. Durch klassische Abtönung können Konservierungsmittel in die Farbe eingetragen werden. Bei der Verwendung von Histolith Volltonfarben (max. 10 %) bleibt die konservierungsmittelfreie Eigenschaft von MattFinish weiterhin gewährleistet. Durch Zugabe von Abtönprodukten werden die angegebenen Eigenschaften verändert.

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

+ 5° C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse

Eigenschaften:

Durch die angenehme Verarbeitung, sowie deren sehr gut Deckkraft ist MattFinish bestens geeignet für alle Innenwandflächen. Durch die konservierungsmittelfreie Einstellung ideal für sensible Wohnbereiche geeignet. Eine gute Verstreichbarkeit erlaubt ein ansatzfreies und fleckenloses Verarbeiten auf großen Wandflächen. Der Film ist diffusionsfähig, gut in der Haftung und kann durch einfaches Überstreichen erneuert werden.

Untergrundbedingungen:

Untergründe müssen fest, sauber, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen und trennenden Substanzen sein. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die BFS-Merkblätter beachten.

In der Regel können Renovierungsbeschichtungen im Innenbereich ohne eine spezielle Grundierung ausgeführt werden. Für Neubeschichtungen ist eine Grundierung nach den entsprechenden technischen Angaben zu verarbeiten

Verarbeitungstechnische

Hinweise:

Das Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Bei Anstrichausführungen auf gleichmäßiges Auftragen und Verteilen des Materials achten, damit die für die Haltbarkeit erforderliche Schichtdicke erreicht wird. Falls erwünscht, kann MattFinish für den Schlussanstrich mit max. 3 % Wasser verdünnt werden.

Spritzdaten:

Geeignete Airlessgeräte ab einer Förderleistung von 3 l/min
Airless: Staudruck in bar: 160 - 190 / Spritzwinkel: 50° / Düsengröße in inch: 0,019 - 0,021 / Filter: 60 mesh

Vor der Verarbeitung das Sicherheitsdatenblatt lesen!

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a) :

30g/l (2010)
Dieses Produkt enthält max. <1g/l VOC.

GIS Code: BSW10

Stand: 01.26

Entsorgungshinweis:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.