

Technisches Merkblatt

Produktbezeichnung

Sundo Renovlies 150

Rohstoffe/Herstellung

Sundo Renovlies 150 ist ein glatter Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern, kombiniert mit polymeren Bindemitteln, hergestellt wird.

Eigenschaften

Sundo Renovlies 150 ist kantenbeschnitten und folienverpackt. Das Gewicht beträgt ca. 150 g/m². Die Rollenabmessung beträgt 25,00 m Länge x 0,75 m Breite. 4 Rollen im Karton.

Sundo Renovlies 150 deckt Farbkontraste des Untergrundes gut ab. Die Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,02 m.

Sundo Renovlies 150 ist im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN 4102 B 1 schwer entflammbar. Sundo Renovlies 150 ist PVC-, weichmacher-, lösungsmittel- und glasfaserfrei sowie ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.

Sundo Renovlies 150 ist dimensionsstabil sowie rissüberbrückend. In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen ist die Oberfläche der Sundo Renovlies 150 sehr strapazierfähig.

Anwendung/Verarbeitung

1. Sundo Renovlies 150 als Anstrichgrund: Alte, gerissene Putze o. ä., die nach entsprechender Vorarbeit nur gestrichen werden sollen. Zur Erstellung strukturgleicher Flächen zum Überstreichen wie z. B. Mischuntergründe (Putz, Sichtbeton oder Gipskarton). Zur Verklebung wird Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10, Metylan segura im Ansatz 1:10 oder vergleichbar verwendet. Sundo Renovlies 150 kann ohne Beachtung von Weichzeiten wie Rollenmakulatur verarbeitet werden. Sundo Renovlies 150 lotrecht und auf Stoß verkleben. Je nach Beanspruchungsgrad sollten wasch- oder scheuerbeständige Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 seidenmatt oder glänzend dafür verwendet werden.

2. Sundo Renovlies 150 als Tapezieruntergrund: Auf glattem Untergrund mit allen Wandbelägen überklebbar. Bei Sanierung strukturierter Untergründe mit allen strukturierten Wandbelägen überklebbar. Zur Verklebung auf Sundo Renovlies 150 wird der für den Wandbelag vorgeschriebene Kleber, mindestens aber Spezialkleister im Ansatz 1 : 20 (200 g in 4 l Wasser), verwendet. Aufgrund der hohen Stabilität von Sundo Renovlies 150 lassen sich bei späteren Renovierungen alle mit Kleister verklebten

Wandbeläge ohne Beschädigung des Untergrundes wieder entfernen. Sundo Renovlies 150 ist daher mehrfach überklebbar.

3. Sundo Renovlies 150 zur Erstellung tapezierfähiger Flächen auf kritischen, hochverdichteten Untergründen wie z. B. Lack-/Kunststoffflächen, Kleberrückständen o. ä. Wandklebetechnik mit dem Henkel Ovalit V.

Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

Sundo Renovlies 150 wird regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz § 30 und § 31 untersucht. Die Unbedenklichkeitserklärung (17235 U 02 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, dass Sundo Renovlies 150 den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes (BGA) entspricht. Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde gemäß DIN 52615 Teil 1 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/26 bestimmt.