

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. STHE-33008

*Produkttyp*

**Putz mit organischen Bindemitteln**

*Kennzeichen zur Identifikation*

**Siliconharz (Kratzputz 15, 20, 30 / Reibeputz 20, 30)**

*Verwendungszweck*

Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung als Außen- oder Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Trennwände und Decken

*Hersteller*

**SCHMITT & ORSCHLER GmbH & Co. · Farben und Heimtex KG · Daimlerstraße 7 ·  
D-63741 Aschaffenburg · www.sundo.de**

*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 3**

*Die notifizierte Stelle*

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen e.V. (MPA NRW) · Kennnummer 0432**  
*hat die Typprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3  
vorgenommen und Folgendes ausgestellt:*

**Prüfbericht Nr. 230007920-2-2 / Prüfbericht Nr. 230007920-10-2 /**

**Klassifizierungsbericht Nr. 230007920-18-21**

*Erklärte Leistung*

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 hoch	EN 15824:2009
Wasseraufnahme	W3 niedrig	EN 15824:2009
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist ≤0,5 kg/(m <sup>2</sup> ·d <sup>0,5</sup> )	EN 15824:2009
Wärmeleitfähigkeit	NPD – „No Performance Determined“	EN 15824:2009
Brandverhalten	B - s1, d0 (bei Verwendung auf mineralischen Untergründen)	EN 15824:2009
Gefährliche Substanzen	NPD – „No Performance Determined“	EN 15824:2009

Die Leistung des Produkts, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Ort, Datum

Anlage  
Sicherheitsdatenblatt